

Höjdsaxbord

Med ett höjdsaxbord når du högre än med ett enkelsaxbord och kan användas som arbetsplattform, pallastare och som lyftanordning i pallmagasin. Ett höjdsaxbord är också ett billigare alternativ till varuhiss mellan olika våningar.

Vi anpassar borden efter dina behov, t ex med säkerhetsgrindar och dörrar.



Höjdsaxbord

Art.nr	Modell	Kapacitet (kg)*	Ovanplan LxB (mm)	Lyft rörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
80105	TLXY2-2/110-2C	200	900 x 600	1100	300	19	0,8	140
80106	TLXY2-4/110-2C	400	900 x 700	1100	300	19	0,8	185
80107	TLXY2-5/160-2C	500	1350 x 1000	1600	450	26	2,3	290
80108	TLXY2-5/220-2C	500	1700 x 1000	2200	450	30	2,3	440
80109	TLXY2-5/300-2C	500	2200 x 1200	3000	500	42	2,3	800
80115	TLXY3-5/330-2C	500	1700 x 1000	3300	530	30	2,3	650
80101	TLXY2-10/160-2C	1000	1350 x 1000	1600	450	26	2,3	310
80111	TLXY2-10/220-2C	1000	1700 x 1000	2200	450	30	2,3	470
80121	TLXY2-10/300-2C	1000	2200 x 1200	3000	500	42	2,3	900
80126	TLXY3-10/330-2C	1000	1700 x 1000	3300	700	30	2,3	750
80141	TLXY3-10/430-2C	1000	2200 x 1200	4300	750	42	2,3	1200
80102	TLXY2-15/160-2C	1500	1350 x 1000	1600	450	46	2,3	360
80112	TLXY2-15/220-2C	1500	1700 x 1000	2200	530	53	2,3	490
80122	TLXY2-15/300-2C	1500	2200 x 1200	3000	530	75	2,3	950
80132	TLXY3-15/330-2C	1500	1700 x 1000	3300	700	53	2,3	1050
80103	TLXY2-20/160-2C	2000	1350 x 1000	1600	450	46	2,3	410
80113	TLXY2-20/220-2C	2000	1700 x 1000	2200	530	53	2,3	490
80123	TLXY2-20/300-2C	2000	2200 x 1000	3000	530	75	2,3	950
80124	TLXY2-20/300-2C	2000	2200 x 1200	3000	530	75	2,3	1010
80104	TLXY2-30/160-2C	3000	1350 x 1000	1600	500	37	3,5	460
80114	TLXY2-30/220-2C	3000	1700 x 1000	2200	600	51	3,5	580
80125	TLXY2-30/300-2C	3000	2200 x 1200	3000	700	71	3,5	1200
80131	TLXY2-30/300-2C	3000	2500 x 1300	3000	700	71	3,5	1400

* Förutsätter jämnt fördelad last

Exempel på användningsområden för höjdsaxbord:

- Arbetsplattform
- Pallastare
- Lyftanordning i pallmagasin