

Lågbyggda lyftbord

MoveTechs lågbyggda saxbord är endast 80 -100 mm höga i hopfällt läge, men kan resas till hela 1100 mm. Pallen eller containern rullas upp med pallyftvagn via den tilltagna rampen och godset kan sedan enkelt lyftas med hjälp av bordet till perfekt arbetshöjd. Klar att använda utan gropmontage.



Lågbyggda lyftbord

Art.nr	Modell	Kapacitet (kg)*	Ovanplan LxB (mm)	Lyft rörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
80301	TLXL-5/63-2C	500	950 x 600	630	80	9	0,8	120
80311	TLXL-6/78-2C	600	1500 x 800	800	80	18	0,8	210
80318	TLXL-6/78-2C	600	1500 x 1000	800	80	18	0,8	230
80321	TLXL-6/97-2C	600	1610 x 800	970	80	18	0,8	210
80312	TLXL-10/78-2C	1000	1500 x 800	800	80	18	0,8	290
80320	TLXL-10/78-2C	1000	1500 x 1000	800	80	18	0,8	310
80322	TLXL-10/97-2C	1000	1610 x 800	970	80	18	0,8	290
80314	TLXL-15/78-3C	1500	1500 x 800	800	80	27	0,8	340
80329	TLXL-15/78-3C	1500	1500 x 1000	800	80	27	0,8	360
80324	TLXL-15/97-3C	1500	1610 x 800	970	80	27	0,8	340
80316	TLXL-20/78-4C	2000	1500 x 800	800	100	36	0,8	380
80331	TLXL-20/78-4C	2000	1500 x 1000	800	100	36	0,8	400
80326	TLXL-20/97-4C	2000	1610 x 800	970	100	36	0,8	380

* Förutsätter jämnt fördelad last

Lågbyggda lyftbord

Bordet ställs direkt på golvet och höjs till rätt arbetshöjd. Lyftbordet kontrolleras med ett manöverdon från det fristående hydraulaggregatet. Med en ramp (tillval) blir det möjligt att köra upp en pallyftare på bordet vilket ger stor flexibilitet. Med E-formad plattform (TUB) eller U-formad plattform (TUL) kan en pall enkelt lyftas på med pallyftare utan ramp.



Lågbyggda lyftbord

Art. nr.	Modell	Kapacitet (kg)*	Ovanplan LxB (mm)	Lyft rörelse (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Egenhöjd (mm)	Vikt (kg) pack. inkl.
13034860	CCB 1000**	1000	1500 x 800	720	13	0,75	80	290
13035395	CCB 1000B**	1000	1500 x 1000	720	13	0,75	80	300
13034919	TCR 500**	500	900 x 600	630	9	0,75	80	138
13033245	TCB 600**	600	1500 x 900	720	13	0,75	80	210
13033638	TCB 600H**	600	1500 x 900	970	19	0,75	80	210
13022252	TCL 1000**	1000	1350 x 800	820	13	0,75	80	250
13022250	TCL 1000B**	1000	1350 x 1000	820	13	0,75	80	275
13022246	TCL 1000GB**	1000	1350 x 1270	820	13	0,75	80	300
13022221	TCL 2000	2000	1350 x 800	820	24	0,75	100	325
13022222	TCL 2000B	2000	1350 x 1000	820	24	0,75	100	355
13022219	TCL 2000GB**	2000	1350 x 1270	820	24	0,75	100	400

*Förutsätter jämnt fördelad last

** Fristående kraftaggregat utan låda

Obs. Pris tillkommer för emballage

Lågbyggda lyftbord U- och E-formade

Art. nr.	Modell	Kapacitet (kg)	Ovanplan LxB (mm)	Lyft rörelse (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Egenhöjd (mm)	Vikt (kg)
13534858	CUB 1000**	1000	1450 x 1085	720	13	0,75	80	270
13533250	TUB 600**	600	1450 x 900	720	13	0,75	80	250
13533255	TUB 600H**	600	1450 x 900	970	19	0,75	80	250
13522242	TUL 1000**	1000	1350 x 1060	820	13	0,75	80	240
13522220	TUL 2000**	2000	1350 x 1160	820	24	0,75	100	350

*Förutsätter jämnt fördelad last

** Fristående kraftaggregat utan låda

Obs. Pris tillkommer för emballage

- Lyftborden levereras som standard med 400/24V med lågspänning på manöverdon, ventilspole och brytare till klämskyddsram.

- Produkterna är lackerade med pulverlack och kan levereras i följande standardfärger:

